



CAB SERVICE PARTNER

ZAC De L'Epine 72460 Savigné l'Evêque
Tel : 02.43.25.97.06 - Fax : 02.43.25.98.20
contact@cab-service-partner.com

FICHE TECHNIQUE AUTO

Marque :	Modèle :	Année :
Nombre de cylindres :	Nombre d'allumeurs :	Régime d'utilisation moteur (tr/mn) ...
<input type="checkbox"/> 6 Volts <input type="checkbox"/> 12 Volts <input type="checkbox"/> 24 Volts	<input type="checkbox"/> + à la masse <input type="checkbox"/> - à la masse	<input type="checkbox"/> 2 temps <input type="checkbox"/> 4 temps
Nombre de bobines :	<input type="checkbox"/> Branchement en série <input type="checkbox"/> Branchement en parallèle	
Tête :	Distributeur :	
<input type="checkbox"/> Sortie horizontale <input type="checkbox"/> Sortie verticale	<input type="checkbox"/> Allumeur <input type="checkbox"/> Magnéto	

Pour les marques d'Allumeurs suivantes : Auto-Lite - Bosch - Delco-Rémy - Denso - Ducellier Fems - Ford - Hispano Suiza - Lucas - Magnéti-Marelli - RB - Scintilla - SEV

Renseigner impérativement les rubriques soulignées. Pour les autres marques, merci de nous donner un maximum de détails.

MARQUE : Référence :

- Doigt tournant dans le sens des aiguilles d'une montre
- Doigt tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
- Sans avance à dépression**
- Muni d'une avance à dépression** manuelle
- Sans avance centrifuge
- Muni d'une avance centrifuge
- Présence d'un jeu de vis platinées
- Présence de deux jeux de vis platinées
- Nombre de cames (une came égale une bosse à 2 pentes, une au début, une à la fin)
- Présence de quatre jeux de vis platinées
- Présence d'un condensateur
- Présence de deux condensateurs
- Présence d'une bobine**
- Présence de deux bobines**
- Allumage à étincelle perdue
- Présence de deux bougies par cylindre

Diamètre intérieur du corps d'allumeur : ou de Magnéto : ou du Plateau :

Diamètre disponible dans la tête d'allumeur :

Diamètre extérieur de la partie cylindrique du doigt d'allumeur :

Hauteur disponible dans cette partie cylindrique :

Diamètre extérieur de la partie cylindrique des cames :

Hauteur disponible dans cette partie cylindrique :

Remarques et indications diverses :